



BARRA SINALIZADORA RETA STILLUS

Barra Sinalizadora Reta Stillus



• RETA 115 CM



• RETA 115 CM



• RETA 102 CM



CARACTERÍSTICAS

Lente e Base em Policarbonato com proteção UV, fixadas entre si com presilhas de Inox ou parafuso com arruelas de inox, vedação com perfil de Silicone ou Borracha e sustentada sobre um perfil de alumínio extrudado.

Bloco Ótico em Policarbonato com lente colimadora

4X1W, 4X3W, 6X1W e 6X3W

Cores: Rubi , Azul, Cristal e Ambar

Formato: Estilo Reta , levemente Elíptica

Largura: 330 mm na parte mais larga
250 mm na mais estreita.

Espessura: 65 mm

Comprimento: 1020mm, 1150mm, 1280mm e 1410mm

Laudo e Certificação

A **Barra Reta Stillus** atende a todos os laudos da norma **SAE** descritos abaixo e todos certificados pelo **IBC (Instituto Brasileiro de Certificações)**.

SAE J595, J575, J578, J576, J845 , J1113, J1849

Suporte para Teto Alto, Baixo, com ou sem Garras e Rack

MEDIDAS

> RETA 102 CM

02 Módulos de 51cm X 33cm

TETO BAIXO: 14 Blocos - 18 Blocos - 22 Blocos e 18 Refletores

TETO ALTO: 12 Blocos e 14 Blocos

> RETA 128 CM

02 Módulos de 51cm X 33cm + 02 Módulos de 13cm X 33cm

TETO BAIXO: 18 Blocos - 22 Blocos - 26 Blocos e 22 Refletores

TETO ALTO: 14 Blocos e 16 Blocos

> RETA 115 CM

02 Módulos de 51cm X 33cm + 01 Módulo de 13cm X 33cm

TETO BAIXO: 16 Blocos- 20 Blocos - 24 Blocos e 20 Refletores

TETO ALTO: 13 Blocos e 15 Blocos

> RETA 141 CM

02 Módulos de 51cm X 33cm + 03 Módulos de 13cm X 33cm

TETO BAIXO: 20 Blocos - 24 Blocos - 28 Blocos e 24 Refletores

TETO ALTO: 15 Blocos e 17 Blocos

CONFIGURAÇÃO BLOCOS:

PADRÃO: 4X1W - 4X3W

COMPACTO: 4X1W - 4X3W - 6X1W - 6X3W